

alpha® klæbefolie

- kvalitet fra **BetaPack**

til afdækning

Klæbefolie

alpha klæbefolie er en blå PE-folie med polyacrylat-klæber.

Anvendelse:

Til nem og hurtig afdækning på glatte overflader som glas, metal, lakerede overflader, PVC, glatte fliser.

Betingelser:

Arbejdstemperatur fra 0°C til +40°C, anbefaling over +5°C. Overfladen skal være tør, ren og glat. Klæbefolien kan tåle UV-påvirkning i op til 1 måned.

OBS!

Der SKAL altid udføres klæbeprøve (>24 timer) for at sikre foliens anvendelighed på den pågældende overflade.

Løbende kontrol bør udføres i hele anvendelsesperioden.

Opbevaring: Skal lagres tørt og udenfor UV-påvirkning. Lagertemperatur +5°C til +25°C.



DB-nr.:	Mål:
1735844	0,5 x 100 m

Tekniske specifikationer	
Tykkelse totalt	50 µ
Bredde	500 mm
Længde	100 m
Klæb	Polyacrylat
Rivestyrke	≥18 N / 25 mm
Klæbestyrke	3 N – 5 N / 25 mm



HENT INFO – SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

DATABLAD VERSION 4
DECEMBER 2022

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.