



- kvalitet fra **BetaPack**

alpha[®] rørmanchetter

til lufttætning ved gennemføringer



damptæt

alpha rørmanchetter er optaget / registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes / indgå i Svanemærket byggeri.

alpha manchetter er en kosteffektiv løsning i forhold til at bruge tape. Bruges sammen med alpha universaltape eller alpha gul tape. Kan både bruges på dampspærre og undertag/vindspærre.

Egenskaber: Hurtig og sikker lufttætning om rør. Røret kan stadig justeres efter lufttætning. Kan også anvendes til gennemfø-

ringer i undertaget. Kosteffektiv løsning, sammenlignet med en tapet løsning.

Montage: Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Opbevaring: Opbevares koldt og tørt.

Tekniske specifikationer		
Materiale	EPDM folie	
Temperatur område	-40°C til +120°C	
Arbejdstemperatur	Fra -10°C	
	Norm	Værdi
Tykkelse	DIN 53519	1,2 mm *
Hårdhed	DIN 53504	65 ±8 °IRH
Brudforlængelse	DIN 53515	min 250 %
Trækstyrke	DIN 53504	min 5 Mpa
Rivestyrke	DIN 53508	min 20 KN/m
LCA (GWP total)	Kg CO ₂ eq	2,713 / pr. m ²
Affaldskode (EAK)		17 02 04

* Tolerance +/- 10%

DB-nr.:	Ø:
1828888	50-90 mm
1837452	90-126 mm
1837453	120-171 mm



HENT INFO – SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

DATABLAD VERSION 4
DECEMBER 2022

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.