

# alpha<sup>®</sup> lysningsfolie

- kvalitet fra **BetaPack**



damp  
tæt

Til tæt og sikker forbindelse mellem vinduer/døre og bagmur

alpha lysningsfolie er optaget / registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes / indgå i Svanemærket byggeri.

**alpha lysningsfolie** skaber tæt og sikker forbindelse mellem vinduer/døre og primær lufttæt plan.


**Anvendelse:** Lysningsfolien monteres på vinduet før vinduet monteres. Se montagevejledning. Forbindes til tung mur med foliekæber (brug vådmetode).

**Egenskaber:** Optimalt forbindelse mellem døre/vinduer og dampspærre/bagmur. Tidsbesparende og derfor en meget kosteffektiv løsning.


**Montage:** Se anvisninger på [betapack.dk](http://betapack.dk) eller scan QR-koden.

**Begrænsninger:** Lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder.


**Opbevaring:** Båndet skal anvendes inden 24 mdr. fra produktionsdato. Opbevares koldt og tørt og ikke i direkte solpåvirkning.




A: Æn stripe tape.



B: To striber tape på samme side.



C: To striber tape på hver sin side.



D: To striber tape på samme side og én stripe på modsatte side.

## Tekniske specifikationer

Farve	Rød	
<b>Materiale</b>		
Membran	PP-fleece , PE-funktionsfolie.	
Klæb	Vandfast renacrylat, ældningsbestandig og uden opløsningsmiddel og blødgørere.	
<b>Egenskaber</b>	<b>Norm</b>	<b>Værdi</b>
Længde		30 m
Bredde		200 - 400 mm *
Diffusionstæt	DIN EN ISO 12572	Z-værdi > 200
UV Bestandighed		3 mdr.
Brandklasse		E = Ikke brandbart
Temperatur område		-40°C til +100°C
Anvendelsestemperatur		Fra -10°C
LCA (GWP total)	Kg CO <sub>2</sub> eq	0,576 / pr. m <sup>2</sup> **
Affaldskode (EAK)		17 02 03

\*\* Mulighed for flere varianter op til 800 mm

\*\* Data på baggrund af Ökobau database [www.oekobaudat.de](http://www.oekobaudat.de)

DB-nr.:	Mål:
1839669	400 mm / 2 x tape
1850257	300 mm / 1 x tape
1877284	300 mm / 2 x tape
1851453	400 mm / 2 x tape



HENT INFO – SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • [www.betapack.dk](http://www.betapack.dk)

DATABLAD VERSION 5  
MAJ 2023

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.