

alpha® primer

- kvalitet fra **BetaPack**



damptæt

til optimal vedhæftning

alpha primer er optaget /registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



alpha primer bruges til at forbedre forbindelsen mellem klæb og underlag.

Anvendelse: primer underlag hvor der efterfølgende skal skabes lufttætte forbindelser.

Egenskaber: forbehandling af træ, gammelt spærtræ, træfiberplader, murværk, puds og beton for at forberede eller forbedre underlaget til efterfølgende klæbning med dampspærretape og folieklæber. Tørretid er ikke nødvendig, der kan med det samme klæbes på det primede område. Trænger dybt ind i underlaget og styrker det.

Montage: underlaget skal være tørt, støv-, fedt-, bitumen- og silikonefrit. Anvend en pensel til at påføre primeren. Der kan umiddelbart efter påføring arbejdes videre med tape eller folieklæber. Ved at vente til primeren er tørret op, øges den

øjeblikkelige klæbeeffekt, men slutresultatet bliver det samme. Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Begrænsninger: kan kun anvendes på sugende underlag.

Opbevaring: opbevares indenfor, frostfrit og ikke i direkte sol.

Holdbarhed: Ved korrekt opbevaring, er holdbarheden ubegrænset. Er massen grynet skal enheden kasseres. Anbefalet: brug indenfor 24 måneder fra produktionsdato.

MAL-kode

00-1

1993

PR-nr.: 2329636

Sikkerhedsdatablad
forefindes på
betapack.dk

DB-nr.:	Indhold:
1825568	1 Liter

Tekniske specifikationer

Materiale	Acryl-Copolymer, opløsningsmiddel og vand
Egenskaber	Værdi
Temperatur område	-40°C til +90°C
Anvendelsestemperatur	-10°C til +45°C
Indhold	1 L pr. flaske - Rækkevidde ca. 75 m ved 60 mm bredde *
LCA (GWP total) Kg CO ₂ eq	0,91 / pr. liter **
Affaldskode (EAK)	08 04 12

* Tolerance +/- 10%

** Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de



HENT INFO - SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

DATABLAD VERSION 7
MAJ 2023

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.