



damptæt

intello plus

fugtadaptiv dampspærre

intello plus er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

intello plus er opbygget med en variabel diffusionsmodstand på Z-værdi mellem 1,4 og 142 og er derfor fugtadaptiv. Kan med fordel anvendes i kompakte konstruktioner.

alle typer isoleringer også indblæsningsisolering.

Montage: Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Anvendelse: intello plus anvendes i både tag, loft og i udvendigt diffusionsåbne, samt diffusionstætte konstruktioner – f.eks. flade tage, stejle tage og grønne tage.

Begrænsninger: kontakt BetaPack før anvendelse i fugtbelastningsklasse 4 og 5 eks. i omklædningsrum og svømmehaller. Må ikke anvendes som fugtspærre under gulve. Tåler ikke UV-lys. Montageanvisningen skal følges.

Egenskaber: yder optimal beskyttelse mod bygningskader og skimmelsvamp, med dens store spænd af diffusionsmodstand. Intello plus kan kombineres med

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.



EN 13984

Tekniske specifikationer		
Farve	Hvid translusent	
Materiale		
Funktionsfolie	1. lag	Polyethylen
Armeringsnet	2. lag	Polypropylen
Fleece	3. lag	Polypropylen
Egenskaber	Norm	Værdi
Membranvægt	EN 1849-2	110 g/m ² *
Tykkelse	EN 1849-2	0,4 mm *
Længde	EN 1849-2	50 m
Bredde	EN 1849-2	1,5 m
Rullevægt		9 kg
Temperaturbestandighed		-40°C til +80°C
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 1931	1,4 → 142
Brandklasse	EN 13501-1	E
Trækstyrke langs/tværs	EN 13859-1	340/5 cm / 220/5 cm
Brudforlængelse langs/tværs	EN 13859-1	15% / 15%
Rivefasthed langs/tværs	EN 13859-1	200N / 200N
Ældningsbestandighed	EN 1296 / EN 1931	bestået
LCA (GWP total)	Kg CO ₂ eq	0,576 / pr. m ² **
Affaldskode (EAK)		17 02 03
Garanti		30 år ***

* Tolerance +/- 10%

** Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

*** Se mere på www.betapack.dk

DB-nr.:	Mål:
1837470	1,5 x 50 m



HENT INFO – SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk